


| LED 照明灯 |  |  |  | |
|------------|---|---|--|--|
| 商品名 | LED 電球 100 型 | LED 電球 60 型 | LED 管 40 型 | LED 管 20 型 |
| 品番 | SQ10WW7WX1 (電球色) SQ10DW7WX1 (昼白色) | SQ5WW4WX1 (電球色) SQ5DW4WX1 (昼白色) | T80ER-301(電球色) T80ET-301(白色) T80EW-301 (昼白色) | T80BR-300(電球色) T80BT-300(白色) T80BW-300 (昼白色) |
| 入力電圧 | 100V - 240VAC 50/60Hz | 100V - 240VAC 50/60Hz | 100V - 240VAC 50/60Hz | 100V - 240VAC 50/60Hz |
| 消費電力 | 8W | 4W | 21W | 8W |
| 従来 相当品 | 従来電球 80~100W 相当 | 従来電球 40~60W 相当 | 従来蛍光灯 40W 型 相当 | 従来蛍光灯 20W 型 相当 |
| 設計寿命 | 50,000 時間 | 50,000 時間 | 50,000 時間 | 50,000 時間 |
| 外形材質 | シルバーアルミ材 + 乳白 PC カバー | ホワイト塗布アルミ材 + 乳白 PC カバー | シルバーアルミ材 + 乳白 PC カバー | シルバーアルミ材 + 乳白 PC カバー |
| 口金 | E26 | E26 | G13 | G13 |
| 重量(g) | 158g | 85g | 380g | 250g |
| 寸法 (mm) | φ 65 × H121 | φ 60 × H115 | L1198 × φ 26 | L580 × φ 26 |

LED 照明灯は CE (EU の安全規格) , RoHS 指令 (電気電子機器に含まれる水銀などの特定有害物質の使用制限) に対応した製品です。

| LED 専用 照明器具 |  |  |  |
|----------------|---|---|--|
| 商品名 | トラフ型照明器具 | 笠付トラフ型照明器具 | 逆富士型照明器具 |
| 品番 | 40-2-T(40 型 2 灯) 40-1-T(40 型 1 灯) 20-2-T(20 型 2 灯) 20-1-T(20 型 1 灯) | 40-2-W(40 型 2 灯) 40-1-W(40 型 1 灯) 20-2-W(20 型 2 灯) 20-1-W(20 型 1 灯) | |
| 重量 | | 1.74kg(2 灯) 1.61kg(1 灯) | |
| 寸法 (mm) | L1232 × W70 × H83 (2 灯) L1232 × W61 × H83 (1 灯) | L1232 × W175 × H83 (2 灯) L1232 × W150 × H83 (1 灯) | |

照明器具に LED 照明灯は含まれておりません。LED 照明灯と照明器具のセットでご納品が可能です。

商品のお問合せ先：



株式会社 エム・ティー・エム

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-12-14

TEL:03-3262-5269 FAX:03-3262-5880

URL: <http://www.technolink.co.jp/>